

ACTION

Per slucht



www.pauwelsindustrial.be
Tel: +32 (0)9 253 26 00



ESI 07

Veiligheidssnelkoppeling

23,00 EUR

F17ESI071101	1/4" I	1x	€ 23,00
F17ESI071102	3/8" I	1x	€ 23,00
F17ESI071103	1/2" I	1x	€ 23,00



ASI 06

ARO 210

Veiligheidssnelkoppeling

23,50 EUR

F17ASI061101	1/4" I	1x	€ 23,50
F17ASI061102	3/8" I	1x	€ 23,50
F17ASI061103	1/2" I	1x	€ 23,50



ESI 07

EUROPEAN

Veiligheidssnelkoppeling

23,00 EUR

F17ESI071151	1/4" E	1x	€ 23,00
F17ESI071152	3/8" E	1x	€ 23,00
F17ESI071153	1/2" E	1x	€ 23,00



ASI 06

ARO 210

Veiligheidssnelkoppeling

23,50 EUR

F17ASI061151	1/4" E	1x	€ 23,50
F17ASI061152	3/8" E	1x	€ 23,50
F17ASI061153	1/2" E	1x	€ 23,50



ESI 07

EUROPEAN

Veiligheidssnelkoppeling

23,00 EUR

F17ESI071808	Ø8mm	1x	€ 23,00
F17ESI071810	Ø10mm	1x	€ 23,00



ASI 06

ARO 210

Veiligheidssnelkoppeling

23,50 EUR

F17ASI061808	Ø8mm	1x	€ 23,50
--------------	------	----	---------



ERP

EUROPEAN

Stekker EURO



ERP

EUROPEAN

Stekker EURO



ARP

ARO 210

Stekker ORION



ARP

ARO 210

Stekker ORION

F17ERP076808	Ø8mm	10x	€ 19,00
F17ERP076810	Ø10mm	10x	€ 18,00

F17ERP076151	1/4" E	10x	€ 15,00
--------------	--------	-----	---------

F17ARP066808	Ø8mm	10x	€ 12,00
--------------	------	-----	---------

F17ARP066151	1/4" E	10x	€ 15,00
--------------	--------	-----	---------

**FLEXAIR - ULTRA FLEXIBEL -
EURO-KOPPELINGEN INBEGREPEN**

Ø 10x16 - 10M - met koppeling en adapter

F17RALRESB1010 € 71,00



71,00 EUR

**FLEXAIR - ULTRA FLEXIBEL -
ORION-KOPPELINGEN INBEGREPEN**

Ø 10x16 - 10M - met koppeling en adapter

F17RALRASB1010 € 73,00

73,00 EUR



**OPROLLER MET GECONTROLEERD
SLANGTERUGLOOPSTEEEM
MET PVC/PU SLANG**

Gemonteerd op een draaibeugel 180° - Temp.: 70°C

• 8x12 - 12 m- 350 l/min



F17DRFB0812N

256,00 EUR

**OPROLLERECO MODELLEN
MET PVC/PU SLANG**

Pivoterend 180° - Kast in staal - Temp.: 70°C

• 8x12 - 12 m- 350 l/min



F17DRF0812N

202,00 EUR

SLANGEN CAFLEX ZONDER KOPPELINGEN

Werkdruk: 15 bar (20°C) - Barstdruk: 45 bar (20°C)

Soepele zwarte rubberen slang met EPDM-coating. Zowel binnen als buiten versterkt met nylondraad. Vorst- (-20°C), olie-, water-, UV-slijtbestendig.

Volgens norm ISO 150 1307/92

Toepassingen : Water, luchtanvoer voor persluchtgereedschap

stratos



REF.	L	Ø	EUR
C00034008	50 m	8x15mm	80,56
C00034005	50 m	10x17mm	95,27

SLANGEN FIL-AIR ZONDER KOPPELINGEN

Werkdruk: 15 bar (20°C)

Barstdruk: 45 bar (20°C)

Slang bestaande uit een laag PVC en nitriël. Zeer soepel, (zelfs bij zeer koud weer)

Toepassingen : Luchtaanvoer voor persluchtgereedschap. Niet aanbevolen voor oplosmiddelen

stratos



REF.	L	Ø	EUR
F1734133	50 m	8x14mm	80,06
F1734143	50 m	10x17mm	99,96



POLYURETHAAN SPIRAALSLANG MET VASTE KOPPELINGEN

Laag drukverlies

LANGE LEVENSDUUR

Zeer goed geheugen van de spiralen

- Drukweerstand
- Schokbestendig
- Schuurweerstand

- Temperatuurbestendig
- Torsie-bestendig
- Hydrolyse bestendig
- Goede chemische weerstand
- Olie- en koolwaterstofbestendig

prevost

REF.	L	Ø	EUR
F17PUS64	4 m	6,5x10mm	34,20
F17PUS66	6 m	6,5x10mm	41,90

PAUWELS INDUSTRIAL

www.pauwelsindustrial.be
Tel: +32 (0)9 253 26 00